

JIS T 8114 適合


防振手袋 AT-801

振動工具・機械などの振動から手・指を守ります。

AT-801
の特長

優れた防振性能
特殊形状の合成ゴムが
優れた防振性能を発揮。

山羊革使用
耐熱性、耐久性に優れ、火花や粉じんが
飛ぶ作業にもご使用いただけます。



製品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4130810	LL	24.5 cm	26.0 cm	9.0 cm

■本体／山羊革、裏地／ポリエステル、防振材／合成ゴム
■入り数：出荷単位／1 双、包材／無地袋＋シール

振動障害予防対策が必要な主な振動工具

- ピストンによる打撃機構を有する工具
さく岩機コンクリートブレーカー、多針タガネ、オートケレン、電気ハンマー
- 内燃機関を内蔵する工具
エンジンカッター
- 振動体内蔵工具
携帯用タイタンパー
- 締付工具
インパクトレンチ
- 往復動工具
ジグソー

⚠ ご注意 回転する機械に手が巻き込まれる恐れがある場合には手袋をご使用にならないでください。

■JIS T 8114 防振手袋について

- 1. 適用範囲**
この規格は、鉱業、林業、土木建設業、製造業などの事業場において工具、機械などから手袋を通して作業者の手に伝わる振動(周波数範囲31.5～1250Hz)を軽減するための防振手袋について規定しています。
- 2. 防振性能**
ISO10819の規定に相当する防振手袋の振動伝達率の測定および評価を実施し、数値が下記基準を満たす場合、JIS T 8114防振手袋(2007)に適合した防振手袋として認めることができます。

	AT-801試験結果
中域周波数(31.5～200Hz)	<1.0 0.79
高域周波数(200～1250Hz)	<0.6 0.47

中域周波数で素手時の振動伝達率を増幅しない
高域周波数で素手時の振動伝達率を60%未満に低下できなければならない

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記 URL、または右の QR コードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

