

JIS認証安全靴のエントリーモデル 初めての一足にも、慣れた人の定番にも AWシリーズ



発泡ポリウレタン2層底 搭載



クッション性と耐久性


クッション性に優れた
高発泡のウレタンと
耐摩耗性に優れた硬質ウレタン



優れた屈曲性

屈曲性と柔軟性に優れ
軽快なフットワークを実現

AW12



軽い

合成ゴム底安全靴に比べ軽量

安全靴の重量比較(当社比)

ゴム底安全靴	2層ポリウレタン底安全靴
--------	--------------

AWシリーズの豊富なラインナップ



S
サイズ有
22.0cm~

AW12

標準重量：770g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1001021	22.0~23.0cm
1001020	23.5~28.0cm



S
サイズ有
22.0cm~

静電靴

AW12 静電靴

標準重量：770g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1001031	22.0~23.0cm
1001030	23.5~28.0cm



S
サイズ有
22.0cm~

AW11BV

標準重量：780g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1000911	22.0~23.0cm
1000910	23.5~28.0cm



S
サイズ有
22.0cm~

AW18BV

標準重量：800g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1000921	22.0~23.0cm
1000920	23.5~28.0cm



AW22

標準重量：860g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1000930	23.5~28.0cm



AW28

標準重量：900g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1000940	23.5~28.0cm



AW44

標準重量：1,000g (26.0cm / 両足)

製品コード	サイズ(EEE)
1000960	23.5~28.0cm



作業区分・
付加的性能



- 規格：JIS T 8101 C I / S / P1 認証 ※AW12 静電靴 JIS T 8103(ED-P/C3)C I / S / P1 認証
- 先芯：ワイドACM 樹脂先芯
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 甲被：牛革(型押しソフト)・AW11BV・AW18BVは牛革(ペロア)

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
https://www.simon.co.jp/contact

