

切創リスクのあるすべての現場へ

18ゲージの薄手手袋で**作業性抜群**

CR-180

耐切創
レベル

C

※1

ポリウレタンコーティング

- 柔軟性に優れる
- 水に濡れてもグリップ力が持続

EN388 保護手袋の機械的物性強度 ※2

EN388	耐摩耗レベル	耐切創レベル(回転試験)	耐引裂きレベル	耐突刺しレベル	耐切創レベル(TDM試験)
4X41C	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	A B C D E F



CR-181

耐切創
レベル

E

※1

ポリウレタンコーティング

- 柔軟性に優れる
- 水に濡れてもグリップ力が持続



CR-191

耐切創
レベル

E

※1

コーティングなし

- インナー手袋としても使える

EN388 保護手袋の機械的物性強度 ※2

EN388	耐摩耗レベル	耐切創レベル(回転試験)	耐引裂きレベル	耐突刺しレベル	耐切創レベル(TDM試験)
2X41E	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	A B C D E F



EN388 保護手袋の機械的物性強度 ※2

EN388	耐摩耗レベル	耐切創レベル(回転試験)	耐引裂きレベル	耐突刺しレベル	耐切創レベル(TDM試験)
4X41E	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4	A B C D E F

※1 EN ISO 13997 TDM 試験による。

※2 数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。

※3 耐切創レベル(回転試験)では、高い切創性を持つ試験片の場合、回転刃の鈍化・評価値の算出方法が要因で正確な検査結果が出にくくなります。回転刃が鈍化したと判断された場合、回転刃試験での耐切創レベルは参照不可「×」となり、EN ISO 13997 TDM 試験で評価します。



製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
(CR-180) 4150200	S	レッド	22.0cm	17.4cm	7.0cm
	M	イエロー	23.0cm	18.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	24.0cm	19.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	25.0cm	19.8cm	8.8cm

■仕 様: 本体/HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
コーティング/ポリウレタン

■入り数: 1箱120双(5双×24束)、出荷単位/5双

■包 材: 紙ヘッダー

製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
(CR-181) 4150201	S	レッド	22.0cm	17.4cm	7.0cm
	M	イエロー	23.0cm	18.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	24.0cm	19.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	25.0cm	19.8cm	8.8cm
	3L	グレー	26.0cm	21.0cm	9.5cm

■仕 様: 本体/HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
コーティング/ポリウレタン

■入り数: 1箱120双(5双×24束)、出荷単位/5双

■包 材: 紙ヘッダー

製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
(CR-191) 4150211	M	イエロー	22.0cm	16.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	23.0cm	17.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	24.0cm	18.0cm	8.8cm

■仕 様: 本体/HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス

■入り数: 1箱120双(5双×24束)、出荷単位/5双

■包 材: 無地袋+シール

株式会社 **シモン**

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合せ先

弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記 URL、または右の QR コードよりアクセスしてください。

※通信料はお客様のご負担となります。

https://www.simon.co.jp/contact

