Simon CORPORATION

耐切創 作業用手袋

ニトリルゴムコーティング

超高強度ポリエチレン使用で**しっかり防護**

切創リスクのあるすべての現場へ

18ゲージの薄手手袋で**作業性抜群**

CR-182

耐切創レベル **E** ※1

ニトリルゴムコーティング

■耐久性・耐油性に優れる
■表面のざらざら加工で
グリップ力を強化

EN388保護手袋の機械的物性強度※2

EN388 4X41E

	弱い ← → 強い	
耐摩耗レベル	1 2 3 4	最高レベル
耐切創レベル(回転刃試験)※3	1 2 3 4 5	
耐引裂きレベル	1 2 3 4	最高レベル
耐突刺しレベル	1 2 3 4	
耐切創レベル(TDM試験)	B C D E F	

CR-184

耐切創レベル **E** ※1

ニトリルゴムコーティング

■耐久性・耐油性に優れる
■表面のざらざら加工で
グリップ力を強化

前腕部も保護

EN388保護手袋の機械的物性強度※2

EN388 4X41E

	弱い ← → 強い	
耐摩耗レベル	1 2 3 4	最高レベル
耐切創レベル(回転刃試験)※3	1 2 3 4 5	
耐引裂きレベル	1 2 3 4	最高レベル
耐突刺しレベル	1 2 3 4	
耐切創レベル(TDM試験)	B C D E F	

CR-191

耐切創レベル **E** ※1

コーティングなし

■インナー手袋としても使える

EN388保護手袋の機械的物性強度※2

EN388 2X41E

	弱い ← → 強い	
耐摩耗レベル	1 2 3 4	
耐切創レベル(回転刃試験)※3	1 2 3 4 5	
耐引裂きレベル	1 2 3 4	最高レベル
耐突刺しレベル	1 2 3 4	
耐切創レベル(TDM試験)	B C D E F	

※1　EN ISO 13997 TDM試験による。
※2　数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。
※3　耐切創レベル(回転刃試験)では、高い切創性を持つ試験片の場合、回転刃の鈍化・評価値の算出方法が要因で正確な検査結果が出にくくなります。
回転刃が鈍化したと判断された場合、回転刃試験での耐切創レベルは参照不可「×」となり、EN ISO 13997 TDM試験で評価します。



製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
〈CR-182〉4150202	S	レッド	22.0cm	17.4cm	7.0cm
	M	イエロー	23.0cm	18.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	24.0cm	19.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	25.0cm	19.8cm	8.8cm
	3L	グレー	26.0cm	21.0cm	9.5cm

■仕　様：本体／HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
コーティング／ニトリルゴム
■入り数：1箱120双(5双×24束)、出荷単位／5双
■包　材：紙ヘッダー

製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
〈CR-184〉4150204	M	イエロー	32.0cm	18.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	32.5cm	19.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	33.0cm	19.8cm	8.8cm

■仕　様：本体／HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
コーティング／ニトリルゴム
■入り数：1箱120双(5双×24束)、出荷単位／5双
■包　材：紙ヘッダー

製品コード	サイズ	バイピングの色	全長	手のひら周り	中指長さ
〈CR-191〉4150211	M	イエロー	22.0cm	16.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	23.0cm	17.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	24.0cm	18.0cm	8.8cm

■仕　様：本体／HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
■入り数：1箱120双(5双×24束)、出荷単位／5双
■包　材：無地袋＋シール

株式会社シモン
東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
https://www.simon.co.jp

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
https://www.simon.co.jp/contact

●改善のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。●印刷により実際の色が多少異なる場合がございます。●このチラシに記載されている内容は、2023年7月現在のものです。