

耐切創

アームカバー
CR-301

15ゲージで伸縮性がありしっかりフィット
超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護
切創リスクのあるすべての現場へ

紫外線対策

UVカット
99.8%

UPF
紫外線保護指数
50+

最高レベル

耐切創
レベル

F

※1



EN388 保護手袋の機械的物性強度 ※2

EN388:2016 3X42F	弱 ← 強い									
	耐摩耗レベル	1	2	3	4					
	耐切創レベル(回転刃試験) ※3	1	2	3	4	5				
	耐引裂きレベル	1	2	3	4					
	耐突刺レベル	1	2	3	4					

最高レベル

最高レベル

※1 EN ISO 13997 TDM 試験による。

※2 数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。

※3 耐切創レベル(回転刃試験)では、高い切創性を持つ試験片の場合、回転刃の鈍化・評価値の算出方法が要因で正確な検査結果が出にくくなります。回転刃が鈍化したと判断された場合は、回転刃試験での耐切創レベルは 参照不可「×」となり、EN ISO 13997 TDM 試験で評価します。

製品コード	サイズ	パイピングの色	全長	幅
4150300	M	ブラック	40.0 cm	10.0 cm
	L	ブラック	42.0 cm	12.0 cm
	LL	ブラック	42.0 cm	15.0 cm

- 仕様：HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
- 出荷単位：1双
- 包材：ヘッダー付無地袋+シール

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記 URL、または右の QR コードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

