

耐切創 インナー手袋

コーティングなし

高レベルの
耐切創性と快適性を両立

ぴったりの指長さで
快適なフィット感

薄手で**柔**らかく重ね履き時の違和感を軽減



CR-191 ゲージ数 **18** 耐切創レベル **E**

- 18ゲージで作業性に優れる
- **金属繊維使用**



エコテックス®
スタンダード100
(クラスII)使用

350を超える有害化学物質
が対象となる厳しい分析試験
をクリアした製品だけに与え
られる、世界最高水準の安全
な繊維製品の証

EN388保護手袋の機械的物性強度*

EN 388



2X41E

	弱い	←	→	強い			
耐摩耗レベル		1	2	3	4		
耐切創レベル(回転試験)・・・参照不可	×	1	2	3	4	5	
耐引裂きレベル		1	2	3	4	最高レベル	
耐突刺しレベル		1	2	3	4		
耐切創レベル(TDM試験)	×	A	B	C	D	E	F

※数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。

EN388保護手袋の機械的物性強度*


EN 388



3X42D

	弱い	←			→	強い		
耐摩耗レベル			1	2	3	4		
耐切創レベル(回転試験)・・・参照不可	×		1	2	3	4	5	
耐引裂きレベル			1	2	3	4	最高レベル	
耐突刺しレベル			1	2	3	4		
耐切創レベル(TDM試験)・・・	×		A	B	C	D	E	F

※数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。



CR-191

製品コード	サイズ	パイピング色	全長	手のひら周り	中指長さ
<CR-191> 4150211	M	イエロー	22.0cm	16.0cm	7.6cm
	L	ブラウン	23.0cm	17.0cm	8.2cm
	LL	ブラック	24.0cm	18.0cm	8.8cm

- 素材(CR-191)：本体／HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス
- 素材(CR-192)：本体／HPPE、ナイロン、スパンデックス
- 入り数：1箱120双(5双×24束) ■ 出荷単位：5双 ■ 包材：無地袋＋シール

CR-192

製品コード	サイズ	パイピング色	全長	手のひら周り	中指長さ
<CR-192> 4150217	S	レッド	20.5cm	14.5cm	6.8cm
	M	イエロー	21.0cm	15.0cm	7.3cm
	L	ブラウン	21.5cm	16.0cm	7.5cm
	LL	ブラック	22.5cm	17.0cm	8.0cm
	3L	グレー	24.5cm	17.5cm	9.0cm
	4L	スカイブルー	25.0cm	18.0cm	9.5cm

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記 URL、または右の QR コードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

