

消防用 耐切創手袋

救助活動や災害活動に

KG-175

耐切創レベル **C**

EN ISO耐切創性 13997 TDM試験

耐切創レベル	レベルA	レベルB	レベルC	レベルD	レベルE	レベルF
荷重[N]	2以上	5以上	10以上	15以上	22以上	30以上

強い




屈曲しやすく握りやすい設計

指の関節部の補強当てに切り込みがあり屈曲しやすい



■サイズの基準表記



サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
S	23.0cm	20.0cm	8.0cm
M	24.0cm	21.0cm	8.3cm
L	25.0cm	22.0cm	8.7cm
LL	26.0cm	24.0cm	9.1cm
3L	26.5cm	25.0cm	9.5cm

- 仕様: 甲部・指マチ部/アラミド繊維ダブルニット
掌部/アラミド繊維・綿ダブルニット
補強当て/人工皮革
袖口/パイルゴムマジック止め式
- 出荷単位: 1双
- 包装材料: 遮光袋

株式会社 **シモン**

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

