

ごみ収集、産業廃棄物の仕分け、
災害救助活動時などに。
ガラスの破片やワイヤー、
クギ、金属片等から手を保護します。

※注射針には対応していません

切創・突刺しリスクのある現場に

KG-210



耐突刺性を有する部位



動画で分かる耐突刺し性

耐突刺しイメージ


耐突刺し性 比較



EN388:2016 — 防護手袋の機械的強度 —

耐突刺し レベル4	Level	1	2	3	4	最高レベル
	耐突刺し N(ニュートン)	20 以上	60 以上	100 以上	150 以上	
	EN388: 2016の試験内容は試験片に直径4.5mmの鉄鋼針(先端部1mm)をセットし加重をかけ、突き刺すのに要する強度(N)を測定するものです。 注射針には対応していませんのでご注意ください。 また、これらの数値は測定値であり保証値ではありません。 本製品は耐突刺性を重視した手袋ですが、突き刺さらないことを保証するものではありません。 事前に必ず作業に対する適性を確認してからご使用ください。					

耐切創 レベルE	Level	A	B	C	D	E	F
	耐切創性 N(ニュートン) ISO13997 TDM 試験	2 以上	5 以上	10 以上	15 以上	22 以上	30 以上



商品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
<KG-210> 4134800	S	29.0cm	22.5cm	8.2cm
	M	29.7cm	23.5cm	8.5cm
	L	30.5cm	24.5cm	8.9cm
	LL	31.5cm	25.5cm	9.3cm
	3L	32.5cm	26.5cm	9.7cm

- 甲部・指マチ部・袖部/アラミド繊維(パラ系×メタ系)
掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル
補強当/牛本革
内層/ポリエステル100%
- 出荷単位/1双
包材/遮光袋+サイズシール

株式会社 **シモン**

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

